



HORMIGON SECO

P R E D O S I F I C A D O

HORMIGÓN SECO

El Hormigón y Mortero premezclado Seco considera una dosificación establecida para lograr una Resistencia Potencial según las Instrucciones de uso entregadas por Melón Hormigones S.A.

Aplicaciones

- Sólo aplicable en Zona Norte desde la I a III Región.
- Todo tipo de Construcción.
- Obras Mineras.
- Obras muy lejanas a plantas hormigoneras.

Beneficios

- Mayor holgura en la colocación.
- Mejor manejo del tiempo.





Características

- El Hormigón Seco es entregado en Big Bag de 0,5 m3 en Planta.
- La dosis de agua y aditivo es indicada por nuestro departamento de diseño.
- Los Hormigones secos hidratados en obra responden al mismo tratamiento de curado que los hormigones premezclados, el que iniciarse inmediatamente después de la operación de terminación de la superficie expuesta.
- Las dosificaciones para los hormigones secos son :

HN300902008

HN250902008

HN200902008

Para cualquier otro tipo de Hormigón, adición o modalidad de entrega contactar a Product Manager para evaluar la factibilidad Técnica.

Recomendaciones

- Se debe Almacenar en un recinto protegido del sol y lluvia, en ambiente seco y ventilado.
- Deben estar aislados de muros y suelo (utilizar plataformas de madera).
- En obra deben existir maquinaria, guía o cargador frontal para descargar los big bag y trasladarlos al lugar de acopio, y herramientas adecuadas para abrir el big bag.
- Evitar mantener big bag en obra por más de 30 días.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL
EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Juan Manuel Valdés G. | Product Manager Zona Norte
Celular: (56-9) 9817 10 58
juan.valdes@melon.cl